



R03P / AAA / 1.5V

SPECIFICATIONS

SPESYFIKACJE

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ



Heavy Duty battery

Bateria solankowa

Солевая батарея

Сольова батарея

(EN)

Leakage Resistance

- The delivered batteries stored under normal non-air conditioned environments shall not have electrolyte leakage during the guarantee period.
 - Over discharge leakage test
- Test conditions: 20±2 °C, RH 60±15%, 3.9 Ω continuous discharge to 0.6 V
Requirement: no visible leakage.

(PL)

Odporność na wycieki

- Dostarczone baterie przechowywane w normalnych, nieklimatyzowanych środowiskach nie mogą wykazywać wycieku elektrolitu w okresie gwarancyjnym.
 - Test przecieku przez rozładowanie
- Warunki testowe: 20±2 °C, RH 60±15%, 3,9 Ω ciągle rozładowywanie do 0,6 V.
Warunek: brak widocznych wycieków.

(RU)

Устойчивость к утечке

- Поставляемые элементы питания должны храниться в нормальных условиях без систем кондиционирования воздуха, без утечки электролита в течение гарантийного периода.
 - Тестирование устойчивости к утечке при разряде
- Условия тестирования: при температуре 20±2 °C и влажности 60±15%, 3.9 Ом непрерывного разряда до 0.6 В.
Требование: Без видимой утечки.

Security characteristics

- External short circuit:
The terminal of an un-discharged battery is connected by wire. The circuit is completely for 24 hours or until the case temperature has return to environment. With the course, the battery will not leakage or explode.
- Incorrect installation:
4 pieces of battery are in series connected and one of them is under incorrect polarity for 24 hours or until the case temperature has return to environment. With the course, the battery will not leakage or explode.

Charakterystyka bezpieczeństwa

- Zwarcie zewnętrzne:
Końcówka rozładowanego akumulatora jest połączona przewodem. Obwód działa całkowicie przez 24 godziny lub do powrotu temperatury obudowy do otoczenia. Z biegiem bateria nie wycieknie ani nie eksploduje.
- Nieprawidłowa instalacja:
4 sztuki baterii są połączone szeregowo, a jedna z nich ma nieprawidłową biegunowość przez 24 godziny lub do powrotu temperatury obudowy do otoczenia. Z biegiem bateria nie wycieknie ani nie eksploduje.

Характеристики безопасности

- Внешнее короткое замыкание:
Клемма неразряженного элемента питания подключается проводом. Цепь полностью работает в течение 24 часов или до тех пор, пока температура корпуса не вернется к температуре окружающей среде. При этом утечки или взрыва не произойдет.
- Неправильная последовательность:
Элемент питания составляется из 4 частей последовательно, одна из которых не имеет полярности в течение 24 часов или до тех пор, пока температура корпуса не вернется к температуре окружающей среде. При этом утечки или взрыва не произойдет.